

Станок для высечки этикеток Darui D-S9



- 1 Размотчик
- 2 Ламинатор
- 3 Управляющий ПК
- 4 Блок удаления облоя
- 5 Модуль листовой резки
- 6 Намотчик
- 7 Режущий модуль

D-S9



Особенности и преимущества станка Darui D-S9

- Максимальная скорость высечки - 15 м/мин.
- Система автоматических лезвий.
- Давление всех лезвий регулируется автоматически, что существенно экономит время и трудозатраты.
- Полностью переработанная интегрированная система блока режущих лезвий для повышения долговечности.
- Поддержка конфигураций с 3, 6 и 9 ножами.
- Быстрый переход от заказа к заказу, что особенно важно при мелко- и среднесерийном производстве.
- Многозадачный непрерывный переключатель QR-кода для автоматического управления очередью заданий. Автоматическое обнаружение QR-кода позволяет обеспечить работу без присмотра оператора.
- Скорость сканирования меток CCD-камерой составляет всего 0,1 сек. на файл (вместо 0,8 сек. на файл в модели предыдущего поколения), таким образом скорость резки увеличивается на 40 %.
- Наличие функций ламинирования, высечки, роспуска на ручьи, листования, удаления облоя, перемотки и т. д.

Комплектация и функции станков Darui



D-S7



D-S8



D-S9



D-J3



D-J5

Технология высечки	Механическая	Механическая	Механическая	Лазерная	Лазерная
Скорость высечки	до 10 м/мин.	до 15 м/мин.	до 15 м/мин.	до 20 м/мин.	до 70 м/мин.
Количество ножей в комплекте	3	6	6		
Дополнительные ножи		3	3		
Ножи для роспуска на ручьи	+	+	+	+	+
Количество ножей для роспуска на ручьи в комплекте	5	8	8	7	8
Резка на листы			+	+	+
Холодное ламинирование	+	+		+	+
Удаление облоя	+	+	+	+	+
Вал намотки готовой этикетки	Нижний	Верхний и нижний	Нижний	Нижний	Нижний
Опции		Вал намотки подложки для пленок холодного ламинирования		Вал намотки подложки (уже установлен)	



DARUI

Промышленные станки для высечки этикеток



Darui D-J3/D-J5/D-S7/D-S8/D-S9

Области применения

Цифровые системы Darui для лазерной и механической высечки предназначены для средне- и крупнотиражного изготовления этикеток. Являются идеальным решением для выпуска этикеточной продукции любого дизайна со строгими требованиями к качеству исполнения. Эти станки – оптимальное дополнение к любым рулонным цифровым печатным машинам.

SMART-T
smart-t.ru

instagram.com/smart.mimaki

facebook.com/smart.mimaki

youtube.com/c/SmartTchannel

rutube.ru/channel/25855989

t.me/smart_mimaki

vk.com/smart.mimaki

Представительства компании Сمارт-Т в России и странах СНГ

МОСКВА +7(495) 663-9111

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ +7 (812) 331-3993

ИВАНОВО +7 (910) 995-61-47

КРАСНОДАР +7 (861) 234-3189

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ +7 (8552) 78-1055

КАЗАНЬ +7 (927) 045-7387

УФА +7 (927) 043-08-07

ВОРОНЕЖ +7 (473) 221-00-30

ЕКАТЕРИНБУРГ +7 (343) 288-5901

НОВОСИБИРСК +7 (383) 36-36-201

КРАСНОЯРСК +7 (391) 218-00-86

МИНСК +375 (740) 740-92-42

АЛМАТЫ +7 (727) 339-33-69

АСТАНА +7 (7172) 52-28-74

ТАШКЕНТ (+998) 90 966-42-04

БИШКЕК +996 (703) 46-3084



Станок для лазерной высечки этикеток Darui D-J3



- 1 Размотчик
- 2 Намотчик подложки самоклеящихся пленок
- 3 Ламинатор
- 4 Управляющий ПК
- 5 Блок удаления облоя
- 6 Модуль листовой резки
- 7 Намотчик
- 8 Модуль лазерной резки



Особенности и преимущества станка Darui D-J3

- Максимальная скорость высечки - 20 м/мин.
- Нет необходимости изготавливать штанцформы и использовать дополнительный материал для настройки перед запуском тиража.
- Полностью управляемый компьютером автоматизированный станок с системой точного позиционирования лазерного луча.
- Гибкость в отношении смены геометрических форм и размеров этикеток.

- Наличие функций ламинирования, высечки, удаления облоя, листования и перемотки.
- Минимум отходов - существенная экономия на материалах.
- Быстрый переход от заказа к заказу, возможность ежедневно обрабатывать более 50 разных малотиражных партий этикеток.
- Простота эксплуатации и высокая надежность.

Станок для лазерной высечки этикеток Darui D-J5



- 1 Размотчик
- 2 Смотчик подложки ламината
- 3 Ламинатор
- 4 Управляющий ПК
- 5 Блок удаления облоя
- 6 Модуль листовой резки
- 7 Намотчик
- 8 Модуль лазерной резки



Особенности и преимущества станка Darui D-J5

- Максимальная скорость высечки - 70 м/мин.
- Нет необходимости изготавливать штанцформы и использовать дополнительный материал для настройки перед запуском тиража.
- Полностью управляемый компьютером автоматизированный станок с системой точного позиционирования лазерного луча.
- Гибкость в отношении смены геометрических форм и размеров этикеток.

- Наличие функций ламинирования (с автоматическим сматыванием подложки), высечки, удаления облоя, листования и перемотки.
- Минимум облоя - существенная экономия на материалах.
- Быстрый переход от заказа к заказу, возможность ежедневно обрабатывать более 50 разных малотиражных партий этикеток.
- Простота эксплуатации и высокая надежность.

Станок для высечки этикеток Darui D-S7




- 1 Размотчик
- 2 Ламинатор
- 3 Управляющий ПК
- 4 Блок удаления облоя
- 5 Верхний намотчик
- 6 Нижний намотчик
- 7 Модуль резки



Особенности и преимущества станка Darui D-S7

- Максимальная скорость высечки - 10 м/мин.
- Система автоматических лезвий.
- Многозадачный непрерывный переключатель QR-кода.
- Наличие функций ламинирования, высечки, роспуска на ручки, удаления облоя, перемотки и т. д.
- Автоматическое обнаружение QR-кода позволяет обеспечить работу без присмотра оператора.
- Быстрый переход от заказа к заказу, что особенно важно при мелко- и среднесерийном производстве.
- Простота эксплуатации и высокая надежность.



Станок для высечки этикеток Darui D-S8



- 1 Размотчик
- 2 Ламинатор
- 3 Управляющий ПК
- 4 Блок удаления облоя
- 5 Верхний намотчик
- 6 Нижний намотчик
- 7 Режущий модуль



Особенности и преимущества станка Darui D-S8

- Максимальная скорость высечки - 15 м/мин.
- Система автоматических лезвий.
- Давление всех лезвий регулируется автоматически, что существенно экономит время и трудозатраты.
- Полностью переработанная интегрированная система блока режущих лезвий для повышения долговечности.
- Поддержка конфигураций с 3, 6 и 9 ножами.
- Многозадачный непрерывный переключатель QR-кода для автоматического управления очередью заданий. Автоматическое обнаружение QR-кода позволяет обеспечить работу без присмотра оператора.

- Быстрый переход от заказа к заказу, что особенно важно при мелко- и среднесерийном производстве.
- Скорость сканирования меток CCD-камерой составляет всего 0,1 сек. на файл (вместо 0,8 сек. на файл в модели предыдущего поколения), таким образом скорость резки увеличивается на 40 %.
- Наличие функций ламинирования, высечки, роспуска на ручки, удаления облоя, перемотки и т. д.
- Простота эксплуатации и высокая надежность.